


Q4X

LEO ISOLA R200 2x650 LS 927 MB 2X8W BK TE PDFB

El-nr:

Spesifikasjoner

Kategori:	Downlight
Byggehøyde [mm]:	45
Hulldiameter [mm]:	83mm
Spenning:	230V
Fargetemperatur:	2700 K
IP-grad:	IP54
Isolasjonsklasse:	II
Fargegjengivelse [CRI]:	92
MacAdam [SDCM]:	2
Tiltfunksjon:	30°
Lysspredning:	36°
Dimbar:	Ja
Dimmeområde:	1-100%
Strømforbruk:	180mA
Avstand til brennbart:	0mm
Ta Verdi:	Ta50°C
Frekvens:	50/60Hz
Levetid:	100000t [L80B20] Ta25°C
Må monteres i kasse/veggboks:	Nei
Driver inkludert:	Ja
Teknologi:	LED
Antall pr kurs: B10/C10/B16/C16:	35/74/56/118
Avdekning:	Lens
Monteringstype:	Recessed
Dimensjon:	200x100mm
Driver:	Trailing Edge
Farge:	Black
Tillegg:	Partner Duo Frame Black
Lysstyrke [Lumen]:	2x650lm
Systemeffekt:	2 x 8 W
Antall pr kurs: B10/C10/B16/C16:	17/37/28/59
Bruksområde	Inne og ute



Q4X

LEO ISOLA R200 2x650 LS 927 MB 2X8W BK TE PDFB

El-nr:

Fargekode

B105

Spesifikasjoner over gjelder per lysskilde.



RoHS

